

Utfärdat: 1.9.2024	Träder i kraft: 1.9.2024	Giltighetstid: tills vidare
Rättsgrund: Fordonslagen (82/2021) 99 § 3 mom. och 118 § 5 mom.		
Bestämmelser om påföljderna för verksamhet som strider mot föreskriften finns i		
Genomförd EU-lagstiftning:		
Ändringsuppgifter:		

## **Mått och andra tekniska egenskaper hos registreringsskyltar och förflyttningsmärken**

### Innehåll

1	Tillämpningsområde.....	2
2	Definitioner.....	2
3	Registreringsskyltars mått och färger .....	3
3.1	Registreringsskylt för bil .....	3
3.1.1	Registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för bil .....	3
3.1.2	Registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för bil .....	3
3.2	Registreringsskylt för släpvagn .....	3
3.2.1	Registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för släpvagn .....	3
3.2.2	Registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för släpvagn .....	3
3.3	Registreringsskylt för motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling.....	4
3.3.1	Registreringsskylt med nationalbeteckningsmärke för motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling .....	4
3.3.2	Registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling .....	4
3.4	Registreringsskylt för moped och lätt fyrhjuling .....	4
3.5	Registreringsskylt för snöskoter och tung snöskoter .....	4
3.6	Registreringsskylt för traktor och motorredskap .....	4
3.7	Registreringsskylt för tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt för fordon för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar med dessa .....	4
3.8	Registreringsskylt för exportregistrerat fordon.....	5

3.8.1	Registreringsskylt för exportregistrerad bil.....	5
3.8.2	Registreringsskylt för exportregistrerad motorcykel.....	5
3.9	Provnummerskylt.....	5
4	Registreringsskyltarnas tekniska egenskaper samt registreringstecknets och nationalitetsbeteckningsmärkets mått och färger .....	6
4.1	Registreringsskyltarnas material .....	6
4.1.1	Skyltämne .....	6
4.1.2	Reflekterande film .....	6
4.1.3	Registreringstecknet och kanten runt skylten ska ha en varmstämplad, icke-reflekterande yta .....	7
4.2	Registreringstecknets teckensnitt.....	7
4.3	Registreringstecknets och FIN-nationalitetsbeteckningens mått .....	7
4.4	Färg på registreringstecknet och registreringsskyltens kantlinje .....	8
5	Förflyttningsmärke .....	8
5.1	Mått och andra tekniska egenskaper hos förflyttningsmärke för bil, släpvagn och traktor .....	8
5.2	Mått och andra tekniska egenskaper hos förflyttningsmärke för motorcykel och moped .....	8
6	Ikraftträdande.....	9

## 1 Tillämpningsområde

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare föreskrifter om måtten och andra tekniska egenskaper hos fordons registreringsskyltar med stöd av 99 § 3 mom. i fordonslagen (82/2021). Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om måtten och andra tekniska egenskaper hos fordons förflyttningsmärken med stöd av 118 § 5 mom. i fordonslagen.

## 2 Definitioner

I denna föreskrift avses med

- 1) *FIN-nationalitetsbeteckning* den beteckning som avses i förordningen (EG) nr 2411/98 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade och som i Finland är FIN,
- 2) *nationalitetsbeteckningsmärke* ett märke på registreringsskylten som består av tolv reflekterande gula stjärnor på blå botten och en reflekterande vit nationalitetsbeteckning,
- 3) *registreringstecken* en bokstavs- och sifferserie på registreringsskylten eller förflyttningsmärket samt ett eventuellt bindestreck mellan dessa.

### 3 Registreringsskyltars mått och färger

Om inget annat föreskrivs nedan tillämpas toleransen  $\pm 1$  mm på registreringsskyltens mått.

#### 3.1 Registreringsskylt för bil

##### 3.1.1 Registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för bil

En registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för en bil ska vara 118 mm hög och 442 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska finnas i den vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.

En registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för en bil kan även vara 200 mm hög och 256 mm bred. Bokstäverna ska i sådana fall finnas på den övre raden och siffrorna på den nedre. Mellan bokstäverna och siffrorna får inte finnas något bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska finnas i den övre vänstra kanten på skylten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

##### 3.1.2 Registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för bil

En registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för en bil ska vara 118 mm hög och 397 mm bred, 118 mm hög och 338 mm bred eller 112 mm hög och 300 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

Registreringsskylten för en museiregistrerad bil och andra svartbottnade registreringsskyltar för bilar ska vara 118 mm hög och 338 mm bred eller 118 mm hög 397 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

#### 3.2 Registreringsskylt för släpvagn

##### 3.2.1 Registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för släpvagn

En registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för en släpvagn ska vara 118 mm hög och 442 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska finnas i den vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.

En registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för en släpvagn kan även vara 200 mm hög och 256 mm bred. Bokstäverna ska i sådana fall finnas på den övre raden och siffrorna på den nedre. Mellan bokstäverna och siffrorna får inte finnas något bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska finnas i den övre vänstra kanten på skylten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

##### 3.2.2 Registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för släpvagn

En registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för en släpvagn ska vara 118 mm hög och 397 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Bottenfärgen på en registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för en släpvagn kan vara reflekterande vit eller icke-reflekterande svart.

### **3.3 Registreringsskylt för motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling**

#### **3.3.1 Registreringsskylt med nationalbeteckningsmärke för motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling**

En registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling ska vara 200 mm hög och 165 mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska vara uppdelade på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får inte finnas något bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska finnas i den övre vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten.

Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

#### **3.3.2 Registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling**

En registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling ska vara 200 mm hög och 165 mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska vara uppdelade på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får inte finnas något bindestreck. Bottenfärgen på en registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke för en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och en tung fyrhjuling kan vara reflekterande vit eller icke-reflekterande svart.

Registreringsskylten på en museiregistrerad motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling och andra svartbottnade låga registreringsskyltar ska vara 118 mm höga och 280 mm breda eller 200 mm höga 165 mm breda. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

### **3.4 Registreringsskylt för moped och lätt fyrhjuling**

Registreringsskylten för moped och lätt fyrhjuling ska vara 110 mm hög och 124 mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska vara uppdelade på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får inte finnas något bindestreck.

### **3.5 Registreringsskylt för snöskoter och tung snöskoter**

Registreringsskylten för snöskoter och tung snöskoter ska vara 110 mm hög och 124 mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska vara uppdelade på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får inte finnas något bindestreck.

### **3.6 Registreringsskylt för traktor och motorredskap**

Registreringsskylten för traktor och motorredskap ska vara 118 mm hög och 338 mm bred (högst fem tecken) eller 118 mm hög 397 mm bred (högst sex tecken). Den förstnämnda 118 mm höga och 338 mm breda registreringsskylten används då registreringstecknet har färre än sex tecken. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

Registreringsskylten för traktor och motorredskap kan även vara 152 mm hög och 220 mm bred (högst sex tecken). Bokstäverna och siffrorna ska vara uppdelade på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får inte finnas något bindestreck.

### **3.7 Registreringsskylt för tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt för fordon för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar med dessa**

Registreringsskylten för tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt för fordon

TRAFICOM/65798/03.04.03.00/2024

för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar med dessa ska vara 118 mm hög och 397 mm bred eller 112 mm hög och 300 mm bred.

Registreringsskylten för tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt för motorcykel för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar med dessa ska vara 200 mm hög och 165 mm bred.

Diplomatskyltar kan även ges till andra fordon än bilar och motorcyklar.

### **3.8 Registreringsskylt för exportregistrerat fordon**

#### **3.8.1 Registreringsskylt för exportregistrerad bil**

Registreringsskylten för en exportregistrerad bil ska vara 118 mm hög och 442 mm bred. Mellan bokstaven och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska finnas i den vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.

I högra kanten på registreringsskylten för en exportregistrerad bil ska det finnas en tidsmärkning med månad och år med vita tecken på en röd reflekterande botten som anger när skyltens användningsrättighet upphör. Området reserverat för tidsmärkningen ska vara 118 mm högt och 53 mm brett. Märkningen för månaden ska finnas på den övre raden och märkningen för året ska finnas på den nedre raden.

Den andra registreringsskylten för en exportregistrerad bil kan även vara 200 mm hög och 256 mm bred. Då ska bokstaven finnas på den övre raden och siffrorna på den nedre. Mellan bokstaven och siffrorna får inte finnas något bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska finnas i den övre vänstra kanten på skylten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

I högra kanten på den 200 mm höga och 256 mm breda registreringsskylten för en exportregistrerad bil ska det finnas en tidsmärkning med månad och år med vita tecken på en röd reflekterande botten som anger när skyltens användningsrättighet upphör. Området reserverat för tidsmärkningen ska vara 200 mm högt och 53 mm brett. Märkningen för månaden ska finnas på den övre raden och märkningen för året ska finnas på den nedre raden.

#### **3.8.2 Registreringsskylt för exportregistrerad motorcykel**

Registreringsskylten för en exportregistrerad motorcykel ska vara 200 mm hög och 165 mm bred. Nationalitetsbeteckningsmärket ska finnas i det övre vänstra hörnet på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett. Bokstaven och siffrorna ska vara uppdelade på två rader. Mellan bokstaven och siffrorna får inte finnas något bindestreck.

I högra kanten på registreringsskylten för en exportregistrerad motorcykel ska det finnas en tidsmärkning med månad och år med vita tecken på en röd reflekterande botten som anger när skyltens användningsrättighet upphör. Området reserverat för tidsmärkningen ska vara 200 mm högt och 53 mm brett. Märkningen för månaden ska finnas på den övre raden och märkningen för året ska finnas på den nedre raden.

### **3.9 Provennummerskylt**

Provennummerskylten ska vara 118 mm hög och 338 mm bred. På provennummerskylten ska bokstäverna KOE finnas lodrätt ovanpå varandra i den vänstra kanten av skylten. Bokstäverna KOE ska vara 22 mm höga och 13 mm breda. Mellan bokstaven och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

## 4 Registreringsskyltarnas tekniska egenskaper samt registreringstecknets och nationalitetsbeteckningsmärkets mått och färger

### 4.1 Registreringsskyltarnas material

#### 4.1.1 Skyltämne

Registreringsskyltar för fordon ska tillverkas av 1 mm ( $\pm 0,05$  mm) tjock aluminium.

Följande registreringsskyltar tillverkas med fästhål, och det är inte möjligt att få dem utan fästhål:

- registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för bil och släpvagn
- registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke för motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling
- registreringsskylt för moped och lätt fyrhjuling
- registreringsskylt för traktor och motorredskap/låg (118 mm x 338 mm och 118 mm x 397 mm)
- registreringsskylt för snöskoter och tung snöskoter
- registreringsskylt för exportregistrerad bil och exportregistrerad motorcykel
- provnummerskylt

Följande registreringsskyltar tillverkas med fästhål, men kan på begäran även tillverkas utan fästhål:

- registreringsskylt med vit botten utan nationalitetsbeteckning för bil, släpvagn och motorcykel
- registreringsskylt med svart botten för bil och släpvagn
- registreringsskylt med svart botten för motorcykel/hög (200 mm x 165 mm)
- diplomatskylt för bil (118 mm x 397 mm)

Följande registreringsskyltar kan inte tillverkas med fästhål:

- registreringsskylt med vit botten för bil (112 mm x 300 mm)
- registreringsskylt med svart botten för motorcykel/låg (118 mm x 280 mm)
- registreringsskylt för traktor och motorredskap/hög (152 mm x 220 mm)
- diplomatskylt för bil (112 mm x 300 mm)
- diplomatskylt för motorcykel

#### 4.1.2 Reflekterande film

Registreringsskyltarna kan beroende på fordonsklassen ha vit, svart, gul eller blå botten. Registreringsskyltar med vit, gul eller blå botten ska ha en reflekterande film.

Den reflekterande filmen ska följa ISO-standard 7591:1982. På registreringsskyltar med svart botten får man inte använda reflekterande film.

**4.1.3** Registreringstecknet och kanten runt skylten ska ha en varmstämplad, icke-reflekterande yta

Registreringsskyltens registreringstecken och kantlinje ska vara upphöjda från ytan genom drivning. Drivningshöjden ska vara 1–1,5 mm. Registreringstecknets bokstäver, siffror, bindestreck och kantlinje ska ha en varmstämplad, icke-reflekterande täckfärg.

Registreringsskyltens kantlinje ska vara 3 mm ( $\pm 0,5$  mm) bred och gå runt skylten på ett avstånd av 5 mm ( $\pm 1$  mm) från skyltens kant. Kantlinjen ska vara av samma färg som beteckningens tecken och den ska vara driven från ytan till samma höjd som registreringstecknet.

## **4.2 Registreringstecknets teckensnitt**

Registreringsskyltens registreringsteckning ska följa teckensnitten i bilaga 1–5.

Siffrorna som visar giltighetstiden för registreringskylten för ett exportregistrerat fordon ska följa typsnitten i bilaga 6.

## **4.3 Registreringstecknets och FIN-nationalitetsbeteckningens mått**

Höjden på bokstäverna och siffrorna på registreringskylten för bil och släpvagn ska vara 72 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 mm. Det bindestreck som skiljer bokstäverna från siffrorna ska vara 12,5 mm högt och 13,5 mm brett. Höjden på FIN-nationalitetsbeteckningens bokstäver ska vara 20 mm.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på en 112 mm hög och 300 mm bred registreringskylt för bil ska vara 56 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 34 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 34 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 8 mm. Det bindestreck som skiljer bokstäverna från siffrorna ska vara 10 mm högt och 10,5 mm brett.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på en registreringskylt för motorcykel ska alltid vara 70 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 40 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 40 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 9 mm. FIN-nationalitetsbeteckningens bokstäver ska vara 20 mm höga.

Höjden på bokstäverna på registreringstecknet på en registreringskylt för moped och snöskoter ska vara 35 mm och bredden högst 24 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 5 mm.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på en 118 mm hög och 338 eller 397 mm bred registreringskylt för traktor och motorredskap ska vara 72 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 mm. Det bindestreck som skiljer bokstäverna från siffrorna ska vara 12,5 mm högt och 13,5 mm brett.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på en 152 mm hög och 220 mm bred registreringskylt för traktor och motorredskap ska vara 56 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 34 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 34 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 8 mm. Det bindestreck som skiljer bokstäverna från siffrorna ska vara 10 mm högt och 10,5 mm brett.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på en registreringsskylt för museiregistrerad motorcykel och på en svartbottnad, låg registreringsskylt för motorcykel ska alltid vara 70 mm. Bokstävernans och siffrornas bredd kan vara högst 40 mm. Bokstävernans och siffrornas streckbredd ska vara 8 mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 9 mm högt och 10 mm brett.

#### **4.4 Färg på registreringstecknet och registreringsskyltens kantlinje**

Registreringstecknet och registreringsskyltens kantlinje ska vara svart på en registreringsskylt med vit eller gul botten.

Registreringstecknet och registreringsskyltens kantlinje ska vara vit på en registreringsskylt med svart botten och på en diplomatskylt med blå botten.

## **5 Förflyttningsmärke**

### **5.1 Mått och andra tekniska egenskaper hos förflyttningsmärke för bil, släpvagn och traktor**

Förflyttningsmärket för bil, släpvagn och traktor ska vara 100 mm högt och 290 mm brett. Förflyttningsmärket tillverkas på en icke-reflekterande vit botten och har inget nationalitetsbeteckningsmärke.

Förflyttningsmärkets teckensnitt är Arial Narrow, bold/fet stil. Teckensnittets storlek är 218p.

Höjden på registreringstecknets bokstäver och siffror på förflyttningsmärket ska vara minst 50 mm och högst 70 mm. Bokstäverna och siffrornas bredd ska vara minst 27 mm och högst 43 mm. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

Förflyttningsmärket ska tillverkas av återvinningsbar polypropenplast och ha en dubbelsidig fästyta.

### **5.2 Mått och andra tekniska egenskaper hos förflyttningsmärke för motorcykel och moped**

Förflyttningsmärket för motorcykel och moped ska vara 120 mm högt och 120 mm brett. Förflyttningsmärket tillverkas på en icke-reflekterande vit botten och har inget nationalitetsbeteckningsmärke.

Förflyttningsmärkets teckensnitt är Arial Narrow, bold/fet stil. Teckensnittets storlek är 170p.

Höjden på registreringstecknets bokstäver och siffror på förflyttningsmärket ska vara minst 38 mm och bredden minst 25 mm. Bokstäverna och siffrorna ska vara fördelade på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får inte finnas något bindestreck.

Förflyttningsmärket ska tillverkas av återvinningsbar polypropenplast och ha en ensidig fästyta.



## 6 Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 1 september 2024.

generaldirektör

överdirektör

### BILAGOR

Bilaga 1: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver 72 mm

Bilaga 2: Registreringstecknets teckensnitt, siffror 72 mm

Bilaga 3: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 70 mm

Bilaga 4: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 56 mm

Bilaga 5: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 35 mm

Bilaga 6: Teckensnitt för siffror som anger giltighetstiden för ett exportregistrerat fordon

Bilaga 7: Förflyttningmärkets teckensnitt, bokstäver och siffror

Bilaga 8: Mått på registreringsskyltar och förflyttningmärken som ges i Finland