

Utfärdad: [dd.mm.åååå]	Träder i kraft: 1.4.2021	Giltighetstid: tills vidare
Rättsgrund: Fordonslagen (xxx/2020) 99 § 3 mom. och 118 § 5 mom.		
Bestämmelser om påföljderna för verksamhet som strider mot föreskriften finns i:		
Genomförd EU-lagstiftning:		
Ändringsuppgifter:		

Mått och andra tekniska egenskaper hos registreringsskyltar och förflyttningsmärke

Innehåll

1	Tillämpningsområde.....	2
2	Definitioner.....	2
3	Registreringsskyltarnas mått och färger	3
3.1	Bilens registreringsskylt.....	3
3.1.1	Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning	3
3.1.2	Bilens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning	3
3.2	Släpvagnens registreringsskylt	3
3.2.1	Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning	3
3.2.2	Släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning	3
3.3	Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling ...	3
3.3.1	Registreringsskylt med nationalbeteckningsmärke på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling	3
3.3.2	Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling utan nationalitetsbeteckningsmärke	4
3.4	Registreringsskylt på moped och lätt fyrhjuling.....	4
3.5	Registreringsskylt på snöskoter och tung snöskoter	4
3.6	Registreringsskylt på traktor och motorredskap	4
3.7	Registreringsskylt på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på ett fordon för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar vid dessa	4
3.8	Registreringsskylten på ett exportregistrerat fordon	5

3.8.1	Registreringsskylten på en exportregistrerad bil	5
3.8.2	Registreringsskylten på en exportregistrerad motorcykel	5
3.9	Provnummerskylt.....	5
3.10	Tullskylt	5
4	Registreringsskyltarnas tekniska egenskaper samt registreringsbeteckningens och nationalitetsbeteckningsmärkets mått och färger	6
4.1	Registreringsskyltarnas material	6
4.1.1	Skyltformen	6
4.1.2	Reflekterande film	6
4.1.3	Registreringstecknet och kanten omkring skylten ska vara av varmstämplad, icke-reflekterande yta	7
4.2	Registreringstecknets teckensnitt.....	7
4.3	Registreringstecknets och FIN-nationalitetsbeteckningens mått	7
4.4	Färg på registreringstecknet och registreringsskylten.....	8
5	Förflyttningsmärke	8
5.1	Mått och andra tekniska egenskaper hos bilens och släpvagnens förflyttningsmärke	8
5.2	Mått och andra tekniska egenskaper hos förflyttningsmärke för motorcykel och moped	8
6	Ikraftträdande.....	8

1 Tillämpningsområde

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare föreskrifter om måtten och andra tekniska egenskaper hos fordonens registreringsskyltar med stöd av 99 § 3 mom. i fordonslagen (RP 177/2020) (xxx/2020). Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om måtten och andra tekniska egenskaper hos fordonens registreringstecken med stöd av 118 § 5 mom. i fordonslagen.

2 Definitioner

I denna föreskrift avses med

- 1) *FIN-nationalitetsbeteckningen* den beteckning som avses i förordningen (EG) nr 2411/98 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade, som i Finland är FIN
- 2) *nationalitetsbeteckningsmärket* det märke på registreringsskylten som består av tolv reflekterande gula stjärnor på blå botten och en reflekterande vit nationalbeteckning,
- 3) *registreringsnummer* den bokstavs- och sifferserie på registreringsskylten eller registreringstecknet samt det eventuella bindestrecket mellan dessa.

3 Registreringsskyltarnas mått och färger

Om inget annat föreskrivs nedan tillämpas toleransen ± 1 mm på registreringsskyltens mått.

3.1 Bilens registreringsskylt

3.1.1 Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning

Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 442 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nationalbeteckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.

Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke kan också vara 200 mm hög och 256 mm bred. Då ska bokstäverna finnas på övre raden och siffrorna på nedre. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalbeteckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

3.1.2 Bilens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning

Bilens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 397 mm bred, 118 mm hög och 338 mm bred eller 112 mm hög och 300 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

Registreringsskylten på en museiregistrerad bil och andra svartbottnade registreringsskyltar på bilar ska vara 118 mm hög och 338 mm bred eller 118 mm hög 397 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

3.2 Släpvagnens registreringsskylt

3.2.1 Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning

Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 442 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nationalbeteckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.

Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke kan också vara 200 mm hög och 256 mm bred. Då ska bokstäverna finnas på övre raden och siffrorna på nedre. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalbeteckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

3.2.2 Släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning

Släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 397 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Bottenfärgen på släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke kan vara reflekterande vit eller icke-reflekterande svart.

3.3 Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling

3.3.1 Registreringsskylt med nationalbeteckningsmärke på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling

Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling med nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 200 mm hög och 165 mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas

ett bindestreck. Nationalbeteckningsmärket ska sitta uppe i vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

3.3.2 Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling utan nationalitetsbeteckningsmärke

Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling utan nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 200 mm hög och 165 mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Bottenfärgen på motorcykelns, trehjulingens, fyrhjulingens och en tung fyrhjulings registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke kan vara reflekterande vit eller icke-reflekterande svart.

Registreringsskylten på en museiregistrerad motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling och andra svartbottnade låga registreringsskyltar på dessa ska vara 118 mm höga och 280 mm breda eller 200 mm höga 165 mm breda. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

3.4 Registreringsskylt på moped och lätt fyrhjuling

Mopedens och den lätta fyrhjulingens registreringsskylt ska vara 110 mm hög och 124 mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.

3.5 Registreringsskylt på snöskoter och tung snöskoter

Snöskoterns och den tunga snöskoterns registreringsskylt ska vara 110 mm hög och 124 mm bred. Bokstäverna och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.

3.6 Registreringsskylt på traktor och motorredskap

Registreringsskylten på traktorer och motorredskap ska vara 118 mm hög och 338 mm bred (högst fem tecken) eller 118 mm hög 397 mm bred (högst sex tecken). Den förstnämnda 118 mm höga och 338 mm breda registreringsskylten används då registreringsnumret har färre än sex tecken. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

3.7 Registreringsskylt på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på ett fordon för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämförbar vid dessa

Registreringsskylten på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på ett fordon för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämförbar vid dessa ska vara 118 mm hög och 397 mm bred eller 112 mm hög och 300 mm bred.

Registreringsskylten på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på en motorcykel för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämförbar vid dessa ska vara 200 mm hög och 165 mm bred.

Diplomatskyltar kan även ges till andra fordon än bilar och motorcyklar.

3.8 Registreringsskylten på ett exportregistrerat fordon

3.8.1 Registreringsskylten på en exportregistrerad bil

Den exportregistrerade bilens registreringsskylt ska vara 118 mm hög och 442 mm bred. Mellan bokstaven och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nationalbeteckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.

I högra kanten på registreringsskylten för en exportregistrerad bil ska det finnas en tidsmarkering i månad och år som anger när skyltens användningsrättighet upphör med vita tecken på röd reflekterande botten. Området reserverat för tidsangivelsen ska vara 118 mm högt och 53 mm brett. Markeringen som visar månaden ska sitta på övre raden och markeringen som visar året ska sitta på nedre raden.

Den andra registreringsskylten på en exportregistrerad bil kan också vara 200 mm hög och 256 mm bred. Då ska bokstaven finnas på övre raden och siffrorna på nedre. Mellan bokstaven och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalbeteckningsmärket ska sitta till vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

I högra kanten på den 200 mm höga och 256 mm breda registreringsskylten för en exportregistrerad bil ska det finnas en tidsmarkering i månad och år som anger när skyltens användningsrättighet upphör med vita tecken på röd reflekterande botten. Området reserverat för tidsangivelsen ska vara 200 mm högt och 53 mm brett. Markeringen som visar månaden ska sitta på övre raden och markeringen som visar året ska sitta på nedre raden.

3.8.2 Registreringsskylten på en exportregistrerad motorcykel

Den exportregistrerade motorcykelns registreringsskylt ska vara 200 mm hög och 165 mm bred. Nationalbeteckningsmärket ska sitta uppe i vänstra hörnet på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett. Bokstaven och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstaven och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.

I högra kanten på registreringsskylten för en exportregistrerad motorcykel ska det finnas en tidsmarkering i månad och år som anger när skyltens användningsrättighet upphör med vita tecken på röd reflekterande botten. Området reserverat för tidsangivelsen ska vara 200 mm högt och 53 mm brett. Markeringen som visar månaden ska sitta på övre raden och markeringen som visar året ska sitta på nedre raden.

3.9 Provnumperskylt

Provnumperskylten ska vara 118 mm hög och 338 mm bred. På provnumperskylten ska det finnas bokstäverna KOE lodrätt ovanpå varandra på skyltens vänstra kant. Bokstäverna KOE ska vara 22 mm höga och 13 mm breda. Mellan bokstaven och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

3.10 Tullskylt

Tullskylten ska vara 118 mm hög och 397 mm bred. Mellan bokstäverna och ordningsnumret samt ordningsnumret och bokstäverna FIN ska det finnas ett lodrätt mellanstreck.

4 Registreringsskyltarnas tekniska egenskaper samt registreringsbeteckningens och nationalitetsbeteckningsmärkets mått och färger

4.1 Registreringsskyltarnas material

4.1.1 Skyltformen

Fordonens registreringsskyltar ska tillverkas av 1 mm ($\pm 0,05$ mm) tjockt aluminium.

Registreringsskyltarna tillverkas automatiskt med fästhål. Följande registreringsskyltar kan inte fås utan fästhål:

- bilens och släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning
- registreringsskylt med nationalbeteckningsmärke på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling
- registreringsskylt på moped och lätt fyrhjuling
- registreringsskylt på traktor och motorredskap
- registreringsskylt på snöskoter och tung snöskoter
- registreringsskylt på exportregistrerad bil och exportregistrerad motorcykel
- provnummerskylt

Följande registreringsskyltar tillverkas automatiskt med fästhål, men kan även tillverkas utan fästhål:

- registreringsskylt på vit botten utan nationalitetsbeteckning för bil, släpvagn och motorcykel
- registreringsskylt på svart botten för bil och släpvagn
- registreringsskylt för motorcykel med svart botten/hög (200 mm x 165 mm)
- bilens diplomatskylt (118 mm x 397 mm)

Följande registreringsskyltar kan inte tillverkas med fästhål:

- bilens registreringsskylt på vit botten (112 mm x 300 mm)
- registreringsskylt för motorcykel med svart botten/låg (118 mm x 280 mm)
- bilens diplomatskylt (112 mm x 300 mm)
- motorcykelns diplomatskylt

4.1.2 Reflekterande film

Registreringsskyltarna kan beroende på fordonsklassen ha vit botten, svart botten, gul botten eller blå botten. Registreringsskyltar med vit botten, gul botten och blå botten ska ha en reflekterande film. Den reflekterande filmen ska följa ISO-standarden (7591-1982). På registreringsskyltar med svart botten får man inte använda reflekterande film.

4.1.3 Registreringstecknet och kanten omkring skylten ska vara av varmstämplad, icke-reflekterande yta

Registreringsskyltens registreringstecken och kantlinje ska vara höjda från ytan genom drivning. Drivningshöjden ska vara 1–1,5 mm. Registreringstecknets bokstäver, siffror, bindestreck och kantlinje ska ha en varmstämplad, icke-reflekterande täckfärg.

Registreringsskyltens kantlinje ska vara 3 mm (\pm 0,5 mm) bred och den ska gå runt skylten på ett avstånd på 5 mm (\pm 1 mm) från skyltens kant. Kantlinjen ska vara av samma färg som beteckningens tecken och den ska vara driven från ytan till samma höjd som registreringstecknet.

4.2 Registreringstecknets teckensnitt

Registreringsskyltens registreringsteckning ska följa teckensnitten i bilaga 1–5.

Siffrorna som visar giltighetstiden för registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon ska följa typsnitten i bilaga 6.

4.3 Registreringstecknets och FIN-nationalitetsbeteckningens mått

Höjden på bokstäverna och siffrorna på bilens och släpvagnens registreringsskylt ska alltid vara 72 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 12,5 mm högt och 13,5 mm brett. Höjden på FIN-nationalitetsbeteckningens bokstäver ska vara 20 mm.

Bokstäverna och siffrorna på bilens 112 mm höga och 300 mm breda registreringsskylt ska vara 56 mm höga. Bokstäverna kan vara högst 34 mm breda. Siffrorna kan vara högst 34 mm breda. Streckbredden för bokstäverna och siffrorna ska vara 8 mm. Bindestrecket som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 10 mm högt och 10,5 mm brett.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på motorcykelns registreringsskylt ska alltid vara 70 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 40 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 40 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 9 mm. FIN-nationalitetsbeteckningens bokstäver ska vara 20 mm höga.

Höjden på bokstäverna på mopedens och snöskoterns registreringsskylts registreringstecken ska vara 35 mm och bredden högst 24 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 5 mm.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på traktorns och motorredskapets registreringsskylt ska alltid vara 72 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 12,5 mm högt och 13,5 mm brett.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på den museiregistrerade motorcykelns registreringsskylt och på den svartbottnade låga registreringsskylten för motorcykel ska alltid vara 70 mm. Bokstävernas och siffrornas bredd kan vara högst 40 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 8 mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 9 mm högt och 10 mm brett.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på tullskyltens registreringsskylt ska alltid vara 72 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 mm. De bindestreck som separerar bokstaven, ordningsnumret och bokstäverna FIN ska vara 12,5 mm höga och 6 mm breda

4.4 Färg på registreringstecknet och registreringsskylten

Registreringstecknets och registreringsskyltens kantlinje ska vara svart på en registreringsskylt som har vit eller gul botten.

Registreringstecknets och registreringsskyltens kantlinje ska vara vit på en registreringsskylt som har svart botten och på diplomatskylten med blå botten.

Registreringstecknets och registreringsskyltens kantlinje ska vara röd på tullskylten.

5 Förflyttningsmärke

5.1 Mått och andra tekniska egenskaper hos bilens och släpvagnens förflyttningsmärke

Förflyttningsmärket för bil och släpvagn ska vara 100 mm högt och 290 mm brett. Förflyttningsmärket tillverkas på icke-reflekterande vit botten och det har inget nationalitetsbeteckningsmärke.

Förflyttningsmärkets teckensnitt är Arial Narrow, bold/fetstil. Teckensnittets storlek är 218p.

Höjden på registreringstecknets bokstäver och siffror på förflyttningsmärket ska vara minst 50 mm och högst 70 mm. Bokstäverna och siffrornas bredder ska vara minst 27 mm och högst 43 mm. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

Förflyttningsmärket ska tillverkas av återanvändbar polypropenplast och det ska ha dubbelsidig fästyta.

5.2 Mått och andra tekniska egenskaper hos förflyttningsmärke för motorcykel och moped

Förflyttningsmärket för motorcykel och moped ska vara 120 mm hög och 120 mm bred. Förflyttningsmärket tillverkas på icke-reflekterande vit botten och det har inget nationalitetsbeteckningsmärke.

Förflyttningsmärkets teckensnitt är Arial Narrow, bold/fetstil. Teckensnittets storlek är 170p.

Höjden på registreringstecknets bokstäver och siffror på förflyttningsmärket ska vara minst 38 mm och bredden ska vara minst 25 mm. Bokstäverna och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.

Förflyttningsmärket ska tillverkas av återanvändbar polypropenplast och det ska ha ensidig fästyta.

6 Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft

Beslutsfattare

Föredragande

BILAGOR

Bilaga 1: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver 72 mm

Bilaga 2: Registreringstecknets teckensnitt, siffror 72 mm

Bilaga 3: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 70 mm

Bilaga 4: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 56 mm

Bilaga 5: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 35 mm

Bilaga 6: Teckensnitt för siffrorna som anger giltighetstiden för det exportregistrerade fordonet

Bilaga 7: Förflyttningmärkets teckensnitt, bokstäver och siffror

Bilaga 8: Mått på de registreringsskyltar och förflyttningmärken som ges i Finland