

Statsrådets förordning

om ändring av statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter (858/2018) 3 § 1 mom., 6 §, 11 § 1 och 2 mom. samt 17 § 2 mom. och

fogas till 8 § ett nytt 4 mom. och till 9 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §

Innehållet i registreringsanmälan

Av den i 116 § i miljöskyddslagen avsedda registreringsanmälan som gäller verksamhet vid en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter ska framgå

1) kontaktuppgifter för verksamhetsutövaren och för betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter,

2) uppgifter om läget och omgivningen för betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter samt om planläggningen av området,

3) uppgifter om verksamheten vid betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter, om de tekniska konstruktionerna, om beräknad produktion och om beräknade verksamhetstider, inklusive uppgifter om användningen av och kvaliteten på råvaror samt uppgifter om mängden tung trafik och dess transportrutter,

4) uppgifter om buller från verksamheten och om bullerbekämpningsåtgärderna,

5) uppgifter om behandling av och om möjlig återanvändning av avloppsvatten och oljehaltigt dagvatten samt om utsläpp i vattentjänstverkets spillvattenavlopp och ut i miljön,

6) uppgifter om åtgärderna för minskning av dammutsläpp,

7) uppgifter om det avfall som verksamheten ger upphov till och om avfallshanteringen,

8) uppgifter om marken och dess tillstånd samt om åtgärder för att förebygga förorening av mark och grundvatten,

9) uppgifter om mängden och lagringen av den överskottsbetong som uppstår under loppet av ett år, om mängden av den överskottsbetong som ska krossas och en uppskattning av under hur stor del av året krossningen pågår samt om behandling och återvinning av betongkrosset,

10) uppgifter om förberedelser för eventuella olyckor och andra exceptionella situationer och annan riskhantering samt om uppföljning och kontroll,

11) uppgifter om gällande tillstånd, beslut, anmälningar och avtal som rör betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter.

6 §

Krossning av överskottsbetong som uppstår i den egna verksamheten vid betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter

Som en del av den registreringspliktiga verksamheten får det vid betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter krossas sådan överskottsbetong som uppstår i den egna verksamheten, om inte något annat följer av 30 § i miljöskyddslagen.

På tillfällig krossning av överskottsbetong som uppstår i den egna verksamheten vid betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter tillämpas vad som i denna förordning föreskrivs om miljöskyddskrav för betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter.

Den krossningsverksamhet som avses i 1 mom. och lagringen av den krossade överskottsbetongen ska ordnas så att den inte medför risk för förorening av ytvattnet eller hushållsvattenbrunnar. Det vatten som uppstår vid krossningen och lagringen av den krossade överskottsbetongen ska ledas till en sedimenteringsbassäng.

8 §

Bullernivåer och tidsgränser för bulleralstrande arbetsmoment

Krossning av överskottsbetong som uppstår i den egna verksamheten vid betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter ska på förhand anmälas till tillsynsmyndigheten. Om sådan överskottsbetong krossas inom 500 meter från en plats som exponeras för buller, får krossningen av överskottsbetong ske på vardagar mellan klockan 7 och 18.

9 §

Begränsning av dammutsläpp

Spridningen av damm som uppkommer i samband med krossningen av överskottsbetong som uppstår i den egna verksamheten vid betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter ska förebyggas genom inkapsling av krossen och transportörerna eller så ska olägenhet på grund av damm förhindras på annat sätt, till exempel genom vattenbegjutning.

11 §

Behandling och ledning av oljehaltigt dagvatten

Dagvatten från de skyddsbassänger som omger behandlingsområdet för flytande bränsle och som omger oljecisternerna ska ledas till en oljeavskiljare eller till en sluten avloppstank.

Om det vatten som behandlats i oljeavskiljaren leds till vattentjänstverkets spillvattenavlopp, ska vattnet ledas via en oljeavskiljare av minst klass II enligt standard SFS-EN-858-1, så att kolvätehalten i det utgående vattnet är under 100 mg/l.

17 §

Tillhandahållande av uppgifter samt bokföring

Årsrapporten ska dessutom innehålla följande uppgifter om det avfall som uppkommer i verksamheten:

- 1) avfallsmängd,

2) avfallskategori enligt avfallsförteckningen i bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall och en beskrivning av avfallsslaget samt väsentliga uppgifter om avfallens egenskaper och sammansättning,

3) i fråga om farligt avfall de viktigaste farliga egenskaperna i enlighet med de i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv avsedda viktigaste farliga egenskaperna,

4) i fråga om avfall som förs någon annanstans för behandling, mottagarens och transportörens namn och kontaktinformation samt information om behandlingssättet,

5) mängden överskottsbetong som lagras på området vid utgången av året samt mängden överskottsbetong som krossats under årets lopp.

Denna förordning träder i kraft den 20 .

Helsingfors den 20

Miljö- och klimatminister

Regeringssekreterare Sini Pietilä